

# 愛媛銀行 久米支店



所在地：愛媛県松山市南久米町155-7  
 建築面積：600.16㎡  
 延床面積：681.06㎡  
 構造・規模：木造、地上2階建  
 施主：株式会社愛媛銀行  
 設計：新企画設計㈱  
 施工：建築/㈱成武建設  
 電気/松山電設工業㈱  
 完成：2015年12月

S379

愛媛銀行は松山市に本店を置く103店舗(本支店95、出張所8)を擁した地方銀行です。このうち、久米支店は2015年12月に、銀行店舗としては全国初の木造建築を採用。照明は木造建築に配慮してLED照明のコンパクトな機種を選定しシンプルに配置しています。

## 愛媛県久万産材を取り入れて地域経済への貢献と同時に木の温もりのある雰囲気を出創

木造2階建ての建物は、骨組み、外装、内装など主要建築部分に愛媛県久万産材を100%取り入れ、地域経済への貢献と同時に、来店されるお客様に優しく、木の温もりのある雰囲気を創出しており、また、外観に縦格子を取り入れたことにより日本の伝統建築ならではの美しさを兼ね備えた風格ある建物としています。建物の特徴は、業務上大スパン空間の2階建てが要求されたため、特殊な木質ラーメン構造方式とし、強度の確認された大断面集成材を使用し、構造の安定を図っています。2層吹き抜けとなる広々としたロビーは、漆喰調の白い壁と板壁により木質重量を感じられる懐かしい空間となっています。また、2階には常燈庵と命名された茶室を設けています。



遮光角15°のLEDライトエンジンダウンライトを採用し、十分な明るさを確保しつつ、眩しさを抑制したATMコーナー


## 木造建築に調和するコンパクトなLED照明を採用し、省エネかつ目に優しい快適な光環境を創出

照明設備は、全般に優れた省エネ性能を特徴とするLED照明を採用し、木造建築に調和するコンパクトな機種を選定してシンプルに配置。エントランスおよびATMコーナーは、ランプの色温度、ワット数を選び、眩しさを抑制した遮光角15°のLEDライトエンジンダウンライトを採用しています。来客スペースの2層吹き抜けとなっているロビーは、高い位置からでも明るさが確保できるCDM150形とほぼ同等消費電力を75Wに抑えて約56%の省エネが得られるLED一体形ダウンライト9000シリーズを1列7台×3列(計21台)にして採用。明るく均一な発光でロビー内を自然な陰影に包み込み、目に優しい和みのある光環境を創出しています。

営業執務室の照明は、性能とカバー形状の進化でさらに省エネを高めたLEDベースライトTENQOOシリーズを連結設置で採用。スリム形状で天井面がスッキリした印象を与えている中で、来客の顔、行員同士の顔がよく見え、書類も見やすい明るさ(平均照度1000ルクス)を確保しつつ省エネが図られています。



久万産材の外観にLEDスポットライトにより木質感を浮かび上げらせた電球色の光色が美しく調和



茶室・常燈庵のLED照明



会議室のLED照明



行員食堂のLED照明



2層吹き抜けのロビーの照明 高出力タイプのLED一体形ダウンライト9000シリーズを採用し、明るくかつ和みのある光環境を創出



展示パネルを設置した奥の壁面



相談コーナー



応接室



営業執務室の照明 LEDベースライトTENQOOシリーズを連結設置し、光に途切れないシームレスな雰囲気演出

主な納入機器一覧

設置場所	器具名	形名	台数	備考
営業執務室	LED ベースライト	LEER-41501J3-LS9	28	LED 消費電力：13.7W
	TENQOO シリーズ	LEDM-40521N-01	28	LED 消費電力：14.5W
ロビー	LED 一体形ダウンライト	LEDD-95031N-LD9	21	LED 消費電力：92.0W
エントランス他	LED 一体形ダウンライト	LEDD-15011FN-LS9	14	LED 消費電力：14.6W
応接室	LED ベースライトスクエア	LEDR-168821NK-LD9	6	LED 消費電力：62W
通用口他	LED ライトエンジンダウンライト	LEDD-16002M-LD9	29	LED 消費電力：18.2W
	軒下	軒下用ライトエンジンダウンライト	LEDD-16901M-LD9	15