



学校・図書館
病院・ターミナル



<施設の概要>
所在地：愛知県中島郡祖父江町大字本甲字拾町野7番地
建築面積：6,878.50㎡
延床面積：19,961.99㎡
構造・規模：RC造、地上5階、塔屋1階
設計：関日本設計
施工：建築/藤池組
電気/中央電気工事㈱
竣工：平成14年1月

間接照明とウォールウォッシャ照明で、明るく、リラックスした照明環境を実現

住民に親しまれ、信頼される医療・福祉の総合病院を展開

尾西病院は昭和20年に愛知県農業会尾西診療所として開設した後、愛知県厚生連に移管され、今日に至っています。平成14年1月には病棟・診療棟の建替工事を完了し、12月には総合リハビリテーションや訪問看護ステーション、在宅介護支援センターなどが新装されました。これを機にCT・MRIなど先進医療機器の共同利用をはじめ、福祉事業として訪問看護・訪問リハビリや保健事業など、地域に密着した病院として医療、福祉、保健の総合展開をはかっています。

1階の外来部門はブロック化を行い、各科は識別しやすく、呼称しやすいブロックカラーを採用して高齢者に対しても分かりやすさを配慮した設計としています。外来ロビーや待合は外光をふんだんに採り入れるとともに、照明に32W Hf蛍光ランプ笠なし器具を使用した間接照明とウォールウォッシャ照明器具の併用とし、グレアを抑えたリラックスできる空間を演出しています。照度は高齢者を意識して500lx～800lxを確保した明るめの設定としています。

病棟の廊下の照明はダウンライトとウォールウォッシャ照明器具を採用しています。また、場所をわかりやすくするため西・東病棟にそれぞれのカラーを定め、ブラケットにも同色を採用しています。ベッド数323床ある病室の照明はベース照明に温白色の32W Hf蛍光ランプ2灯用ルーバ付埋込器具を採用して安らぎ感、くつろぎ感を高めており、読書灯兼用処置灯には患者の顔色が自然に見える昼白色を使用しています。

また、高い清浄度が要求される手術室や処置室、クリーンサプライ室などは清浄な空気を保持する32W Hf蛍光ランプ2灯用クリーンルーム用器具強化ガラス付を採用しています。

照明コンセプト

Lighting design concept
高齢者を配慮して間接照明や外光をふんだんに採り入れ、明るく、温かみがあり、リラックスできる空間を演出



外来ロビーの照明：外来エリアの中心部として、柱を中央に円形状に意匠した天井からの間接照明と27Wコンパクト形蛍光ランプダウンライトにより、温かな雰囲気づくりと安心感を高めた空間演出をはかっている



各科外待合室の照明：窓口前にはダウンライトを、待合室には間接照明とウォールウォッシャ照明器具を採用



診察室の照明：32W Hf蛍光ランプ2灯用埋込器具を設置



埋込スクエア器具を整列配置したデイケアの照明



病室(4人部屋)の照明



病棟のエレベーターホール及び廊下の照明



ホスピタルストリートの照明：外光をふんだんに採り入れた折り上げ天井は32W Hf蛍光ランプ笠なし器具を採用した間接照明としている



処置室の照明：清浄度を高めるため高出力形の2灯用クリーンルーム用器具を採用



中央滅菌材料室の照明：3灯用埋込スクエア器具とダウンライトを採用し、コントロールで照明制御



高出力形のクリーンルーム用器具を採用したクリーンサプライ室



一般撮影室の照明：32W Hf蛍光ランプ2灯用埋込器具を設置。5～100%調光可能

主要照明器具一覧表

設置場所	器具名	形名	ランプ
外来ロビー、待合室	笠なし器具	FHR-41007-PN	32W Hf蛍光ランプ
ホスピタルストリート	ダウンライト	FLD-2781NR(W)-ELB	27Wコンパクト形蛍光ランプ
診察室、他	埋込器具	FHR-42860N	32W Hf蛍光ランプ×2
検査室	埋込器具	FHR-42890-PE	32W Hf蛍光ランプ×2
	埋込器具(カバー付)	FHR-42909K-PD	32W Hf蛍光ランプ×2
デイケア室	埋込器具(カバー付)	FR-54777K-PS	55Wコンパクト形蛍光ランプ×4
手術室、処置室	埋込器具	FHR-42430-PH	32W Hf蛍光ランプ×2
クリーンサプライ室他 (クリーンルーム用器具)	埋込器具	FHR-42430-PH	32W Hf蛍光ランプ×2
病室他	埋込器具(パッフル付)	FHR-42904K-PH	32W Hf蛍光ランプ×2