

介護付 有料老人ホーム 「春日苑」



所在地：奈良県奈良市三松3丁目640-1
延床面積：2,457.5㎡
構造・規模：鉄骨造一部鉄筋コンクリート造、地下1階、地上3階建
設計：(株)城田建築設計事務所
施工：建築／(株)松田建設
電気／和幸設備(株)
完成：平成18年6月

建物中央を3階吹抜け構造とし、外光をふんだんに採り入れた介護付有料老人ホーム。
照明は高照度を確保して、高齢者にとって安らぎのある、居心地のよい快適な空間を確保しています。

日光をふんだんに採り入れ、明るく開放感のある居心地のよい空間を確保した高齢者の利用施設

「春日苑」は、自然林と生駒の山並みが望める、緑と光に恵まれた3階建て介護付有料老人ホームです。

“天の光を十分採り入れ、生命の永遠と、癒しの創造”をコンセプトとして、小高い丘の頂上からは自然石を配置し、建物中央は上部を天窓とした3階吹抜け構造で、各階に木漏れ日のような心地よい陽射しをふんだんに採り入れています。この吹抜け空間を囲む形で各階にデイルーム兼食堂が設けられており、その周囲に居室52室などが配置された構成となっています。

快適な高照度を確保しつつ、高齢者に安らぎ、潤いのある照明を創出

憩いの場であり、交流の場でもあるデイルーム兼食堂の照明は、明るい陽射しとの光バランスと高齢化に伴う視覚の変化を配慮し、自然な光色の昼白色(5000K)の4灯用遮光角15°スクエア器具(FHP32WX4)を均等配置し、快適感のある高照度(平均初期照度750lx)を確保しています。また空間に明かりの方向性をもたないため、広がりのある落ち着いた照明環境が形成されています。デイルーム兼食堂の周囲に配置されている個室の廊下にも、視覚的に連続性をもたせるため、同器具が使用されています。

各個室の照明は、ベースにシーリングライト(FCL32W+FCL40W)を、キッチンの手元明かりとして流し元灯(FL20W)を、ミラー灯兼壁面へのアクセント照明に電球ブラケットを使用するなど、高齢者にとって自宅感覚のゆったりした雰囲気がつくり出されています。

機械浴室の照明は、高湿度環境用直付器具カバー付(FHF32WX2)を設置し、高い安全性と圧迫感を軽減した光環境が得られています。

1階に配置されている健康管理室の照明は、顔色が見える昼白色の遮光角制御器具バツフル付(FHF32WX2)を採用し、まぶしさを軽減したなかでの確に健康管理サービスを行えるようにしています。

各階に配置されているベランダの底の天井には、アウトドアライトを配置し、階段へ誘導する必要な明るさを確保すると共に、優しい光で心和む外観を印象づけています。



1階デイルーム兼食堂の照明：昼白色の4灯用スクエア器具を採用。高照度を確保しつつ、広がりのある落ち着いた照明環境を確保



3階デイルーム兼食堂の照明：中央は吹抜けにより採光が得られている



個室の照明：シーリングライトをはじめ、ブラケット、流し元灯で自宅感覚の雰囲気を創出



機械浴室の照明：高湿度環境用直付器具カバー付を採用



遮光角制御器具を採用した健康管理室の照明



各階ベランダの底の天井にはアウトドアライトを設置

■主な照明器具一覧

設置場所	器具名	形名	台数	ランプ
館内	スクエア器具	FHR-34310	82	32Wコンパクト形蛍光灯ランプ×4
	ダウンライト	FLD-2777(V)-ELB	132	27Wコンパクト形蛍光灯ランプ
	シーリングライト	FPH72800ZKN	52	32W+40W環形蛍光灯ランプ
	ブラケット	FB23231	52	20W蛍光灯ランプ
		IB-3887	56	60W白熱灯
		FUB-1398EL	57	18Wコンパクト形蛍光灯ランプ
	直付器具	FHT-42850N-PH	3	32WHI蛍光灯ランプ×2
	遮光角制御器具(バツフル付)	FHT-42781N	14	32WHI蛍光灯ランプ×2