

# 医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院



所在地：釧路市愛国192番地212  
敷地面積：73,060.03㎡  
建築面積：5,102.84㎡  
延床面積：19,773.41㎡  
構造・規模：SRC造・地上6階、塔屋1階  
設計・監理：日本技研コンサルタント(株)  
施工：建築／田中・タカオ共同企業体  
電気／三共電気工業(株)  
竣工：平成19年11月

釧路湿原の端に立地する釧路孝仁会記念病院は、釧路・根室地域における最先端医療の中核となるべく開設されました。「患者が安心してかかれる病院・スタッフが働きやすい職場」を目指し、照明も明るく温かみのあるものとなっています。

## 三病院の機能を一点に集約し、より高度な急性期医療を提供

釧路孝仁会記念病院は、釧路・根室地域の地域医療に貢献してきた医療法人孝仁会により、同法人の釧路脳神経外科病院、星が浦病院、新しくする病院の三病院の脳神経外科、心臓血管外科、消化器外科等の急性期入院診療部門を集約し、より高度な急性期医療の提供を目的として開設されました。

平面が三角形を描くユニークな外観は、建築自体のデザイン性・シンボル性に加え、病棟部門(3~5階)においては周辺部に病室を、中央部にスタッフステーションやリハビリ室など管理部門を配置することで、スタッフが病室へ素早くアクセスできる実用性を兼ね備えています。

## 「明るい病院」を目指し、平均照度1,000lxを確保

照明は、当病院の理念である「患者が安心してかかれる病院・スタッフが働きやすい職場」を実現するため、明るさと温かみのある、良い意味で病院らしくないアットホームな雰囲気を目指して計画されました。平均照度は1,000lx、病室については200~300lxとなっています。また24時間稼働する施設であることを踏まえ、常夜灯にLED照明を使用するなど、省エネにも配慮しています。

エントランスホールはトップライトを取り入れた2層吹抜けのアトリウムとなっており、照度は1,000lx以上と明るく、開放感を与える作りとなっています。吹抜け部分には400Wメタルハライドランプ高天井用器具(電動昇降装置付)を設置し、メンテナンスの手間を省いています。また外来待合エリアは建築化照明によってグレアを抑え、柔らかな光で照らすことで落ち着いた雰囲気を演出しています。

4床用病室は主照明である32W Hf蛍光ランプ2灯用直付開放器具2台の他、アーム式ベッド灯により手元の明るさを確保しています。病棟部門の中央部に位置するスタッフステーションには32W Hf蛍光ランプ2灯用埋込器具ルーバ付を使用し、機器への映り込みを抑えています。またユニバーサルダウンライトによってホテルのフロントのような雰囲気を創出しています。

ドクターヘリ用として病院に併設されたヘリポートには、着陸区域の境界線上に埋込型標識灯(境界灯)を8灯、また地上型標識灯(境界誘導灯)はメイン進入方向側に5灯、サブ側に3灯を設置しています。



手術室 32W Hf蛍光ランプ2灯用クリーンルーム用直付器具を周囲に配置



4床病室 主照明である32W Hf蛍光ランプ2灯用直付開放器具2台の他、アーム式ベッド灯により読書時に必要な手元の明るさを確保



スタッフステーション ルーバ付埋込器具により、機器への映り込みを抑えている



外来待合 外来診療室入口付近には建築化照明によりルーバを設けている



ヘリポート 85Wハロゲンランプ埋込型標識灯(境界灯)と地上型標識灯(境界誘導灯)を設置

### ■主な照明器具一覧

設置場所	器具名	形名	台数	ランプ
検査室 他	埋込下面開放器具	FHR-42848-PM9	280	32W Hf蛍光ランプ×2
処置室、検査室他	埋込Cチャンネル器具(バッフル付)	FHR-42858-PN9	136	32W Hf蛍光ランプ×2
検査室	埋込器具調光形(バッフル付)	FHR-42930-RD25(特注)	51	32W Hf蛍光ランプ×2
手術室	クリーンルーム用直付器具	FHT-42830-PM9	90	32W Hf蛍光ランプ×2
共用部	ダウンライト	FHD-31016-PM9	524	32W Hfコンパクト形蛍光ランプ
病室	ベッド灯	FO-13004M	276	13W コンパクト形蛍光ランプ
	LED常夜灯	LEDD-00001-LS1	130	0.9W LED
屋外	街路灯	HG-40700	8	400Wメタルハライドランプ
	街路灯	HG-31123NR	6	300W水銀ランプ
	道路照明器具	HW-22305 (KSH-2)	6	250W水銀ランプ