

社会福祉法人 がじゅまる会 介護老人福祉施設 守礼の里



所在地：沖縄県中頭郡西原町字掛保久346
 建築面積：3,331.52㎡
 延床面積：4,850.11㎡
 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上2階建
 設計・監理：(資)宮平建築設計事務所
 施工：建築／(株)大城組
 電気／沖縄水工事(株)
 竣工：平成19年10月

沖縄伝統の赤瓦屋根が青い空に映える自然に囲まれた老人介護支援センター。
 快適な居住空間とユニットごとのふれあいの場に配慮したやさしい施設づくり。

デイゴの花をイメージした安らぎと 落ち着きある館内

風光明媚な自然に囲まれた沖縄本島の中部地区に位置する介護付老人ホーム「守礼の里」。沖縄伝統の赤瓦屋根と白壁が特徴の2階建ての建物は、西日の暑さと熱射を避けるため、建物の軸線を東西方向にとり、全居室の窓側から西日を受けないよう配慮した建築計画が立てられました。

エントランスホールから望む中庭を中心に、東西に分岐した廊下が連なり、内装や床面には沖縄県花でもあるデイゴの花をイメージした色合いの素材を使用して、南国ならではの明るい雰囲気をもたせています。

当施設は、重度の患者を受け入れる設備を整え、ショートステイ、デイサービス、またホームヘルプ事業や在宅介護支援サービスも併設しています。居室ゾーンでは、ユニットごとにダイニングルーム、キッチン、浴室、洗濯場、居室を8室配置し、全8ユニットで計70床（一時預かり5床）を備えた施設となっています。

南国の日差しが十分に差し込む室内は ダウンライトを中心とした照明設計

各ユニットはほぼ同形態の構成で、その照明設計は大きな窓からの採光が十分に確保できるため、ダウンライトを中心とした照明設計がメインとなっています。ダイニングルームではFHT42W1灯用ダウンライト（白色反射板）を使用。爽やかな明るさ感によって憩いのひとときを与え、眩しさや暗さを感じさせない空間設計がされています。また、通路を含め壁面には金色アクセサリ付きの電球ブラケットをコーナーごとに配して、インテリア性も重視した配置がされています。

全室が完全個室の居室では、ネオスリムV86W形シーリングライトを中央に配し、補助光としてネオボールZ15W形蛍光灯ダウンライトを使用して快適な居室空間となっています。多用途で使用される多目的ホールは、中央にトップライトが設けられており、その周囲にFHP45W4灯用埋込開放器具を等間隔に配置し、さらにその外郭にある梁部分にFHT32W1灯用蛍光灯ダウンライトを配列させて、機能的な空間構成を創り出しています。

デイゴの花をイメージして内装が施された廊下には、FHT32W1灯用蛍光灯ダウンライトをピッチ幅2.3mごとに配置。壁面に取り付けた電球ブラケットが東西に走る直線廊下にアクセント感を与えています。



ダイニングルーム 大きな窓から十分に日差しが差し込むダイニングルームには、白色反射板のダウンライトを使用して爽やかな明るさ感を得る



多目的ホール ホール中央に設けられたトップライトを中心にFHP45W4灯用埋込器具を等間隔に配し、その周囲を補助光として蛍光灯ダウンライトで囲む



居室 ネオスリムV86W形シーリングライト（昼白色）を中心に隅々まで明るさ感が満たす快適な居室空間



バルコニー 2Fバルコニーでは陽光を受けながら歩行練習が行えるスペースを確保。FL20W1灯用アウトアライトを壁側に据え付ける。沖縄伝統の赤瓦屋根が特徴的



洗濯場 FHF32W1灯用笠なし器具の拡散光により清潔感のある室内に



トイレ 車椅子の移動も可能な広々とした空間

■主な照明器具一覧

設置場所	器具名	形名	台数	ランプ
共有スペース (ダイニングルーム)	蛍光灯ダウンライト	FHD-31017-PM9	159	32Wユーライン3 FHT32EX-N-K(昼白色)
		FHD-31017-PM9	279	42Wユーライン3 FHT42EX-N-K(昼白色)
多目的ホール	電球ブラケット	IB-3984	67	ミニランプ40W形
		FHR-54300-PN9	8	Hfユーライン45形 FHP45EN
居室	シーリングライト	FHV86510EN	76	ネオスリム FHC27EL+FHC34EN(昼白色)
		蛍光灯ブラケット ミラー灯	86	メロウホワイト20W形<昼白色>
屋外	アウトアライト	FB-2003	62	メロウホワイト20W形<昼白色>