

マリノアシティ福岡 アウトレットⅢ棟



所在地：福岡市西区小戸2丁目14-37
 建築面積：5,569.27㎡
 延床面積：10,840.89㎡
 構造・規模：鉄骨造2階
 照明コンサルタント：LIGHT・PLAN
 設計・施工：(株)竹中工務店
 電気協力／(株)佐電工
 竣工：平成19年9月

海辺に並んだ観覧車が印象的な九州最大級のアウトレットモール「マリノアシティ福岡」。ヨットハーバーやマリーナに隣接するウォーターフロントの立地を生かした開放的な商業施設。波止場のファクトリーをイメージした設計コンセプトによる照明デザイン。

全天候に対応したインナーモール型のアウトレットⅢ棟がオープンして大型モールへと成長

九州最大級のリゾート&エンターテインメント型のアウトレット「マリノアシティ福岡」は、2000年10月、九州初の本格アウトレットモールを中心とした複合商業施設として、福岡でも注目度の高い西エリアの「マリノア」地区に誕生。2004年の増床に引き続き昨年9月にアウトレットⅢ棟が敷地の南側に増床され、全169店の大型モール商業施設として成長しました。アウトレットⅢ棟は、全天候に対応したインナーモールで、Ⅱ棟から繋がるセレクト系ショップに加え、カジュアル系、スポーツ・アウトドアなど多種多様なブランドのアウトレット品を揃えており、ライフスタイルを豊かにする専門店もこのゾーンに登場しています。

ファクトリーをコンセプトにした照明演出 天井高さを明確にするスーパーアンビエント照明

アウトレットⅢ棟の照明コンセプトは工場から出荷した品物をすぐに店頭で提供する「ファクトリー」をイメージして計画されました。シンプルでかつ各ショップから漏れてくる様々な光源を共用通路側の照明で融合し、共用通路の光の集合体によって建築の造形を描き出すといった設計意図で全体構成が創り出されています。インナーモールの最大の特徴となる吹抜け空間には、Hf32W1灯用片反射笠器具を傾斜させた状態で取り付け、天井の高さが感じられるように、スーパーアンビエント照明の印象的な天井面を創り出しています。光色には温白色を採用することにより、昼は太陽光にマッチングしやすく、夜になれば暖かい光となり、昼夜の差別化を出しやすい演出を行っています。インナーモール内の平均照度は750lxで設定。窓から外側に漏れる光がこの施設のサイン的な役割を果たしています。また、1階から2階へ運ぶエスカレータ付近では、光色や光の強弱によるダウンライトのリズミカルな演出によって2階のウェルカムマットへ誘う手法を施しています。

一方、ドッグランを備えたエントランス前の広場では、立地が海辺ということとファクトリーのイメージからアルミダイカスト製のCDMランプ街路灯を採用しています。また夜間になれば看板やサインを認識しやすくするため、外構照明を照り上げすぎずにスポットライト主体の照明をすることによって夜の外観を創り出します。



夜景外観 マリーナ通りから望むアウトレットⅢ棟の外観。看板やサインを目立たせて認識させる配慮から、街路灯の明かりは抑えた照明設計となる



エントランス広場 海辺の立地条件によりアルミダイカスト製の街路灯を使用。奥側にドッグランを望む



広場のベンチ ベンチ下から放つ光感が憩いの雰囲気を作り出す。防湿防雨形蛍光灯器具（電球色）と木製ベンチが一体となる



中庭スペース アウトレットⅡ棟とⅢ棟の間に設けられた中庭スペース。Ⅲ棟の壁面に取り付けたCDMランプスポットライトでショップカーテンに当てて光感を出す



2階共用通路 Hf32W片反射笠器具を天井面に照射するスーパーアンビエント照明により建築空間の輪郭を表現する。地明かりにマスターカラー-CDM150W用ダウンライトを使用



1階共用通路 マスターカラー-CDMダウンライトをベース照明にした1階共用通路の中央部付近。テナントの漏れ光と融和する



2階通路 連絡口からの通路では、Hf32W2灯用乳白カバー付蛍光灯器具を横配列にして光に変化をつけてモール内に人を誘う



1階コーナー部 人の交流と溜まりの場となるコーナー部では、CDMダウンライトを数多く配して施設内の基点としての位置付けをしている



1階階段付近 緩やかな曲線に沿ってリズムカルにダウンライトを配置し、動線を明確にする。1階から2階へ誘う演出のため階段口付近にスポット光を入れる

■主な照明器具一覧

| 設置場所 | 器具名 | 台数 | ランプ/仕様 |
|------|---------------------|-----|-------------------------------|
| 店内 | Hf片反射笠蛍光灯器具 | 123 | 32WHf蛍光ランプ FHF32EX-WW-H (温白色) |
| | 電動昇降装置付高天井用ダウンライト | 28 | 150Wマスターカラー-CDM CDM-T150W |
| | マスターカラー-CDMダウンライト | 155 | 150Wマスターカラー-CDM CDM-T150W |
| | Hf埋込形器具・フラットタイプ(乳白) | 17 | 32WHf蛍光ランプ FHF32EX-WW-H (温白色) |
| 屋外 | 看板用HID投光器 | 7 | 150Wマスターカラー-CDM CDM-T150W |
| | 看板用HID投光器アーム付 | 6 | 150Wマスターカラー-CDM CDM-T150W |
| | CDM-T用街路灯2灯用 | 7 | 150Wマスターカラー-CDM CDM-T150W |
| | マスターカラー-CDMスポットライト | 12 | 70Wマスターカラー-CDM CDM-T70W |
| | 地中埋込用器具 | 3 | 35Wマスターカラー-CDM CDM-T35W |