

歴史ある外壁の照明は、従来までは外壁の柱に設置したブラケットのみとなっていました。今回の外壁ライトアップは、LED 小形投光器でレンガ外壁の重厚な素材感及びサインロゴの演出と、外壁に沿って設けられている花壇植栽用 LED 照明、花壇下の LED 足元灯で構成。それに、新たに設置されたサブエントランスの LED 照明が追加構成となっています。

創業1948年、半世紀以上の歴史を刻んできた、東京・JR浜松町駅、地下鉄大門駅、御成門駅から程近い「芝パークホテル」。昨年11月には、古き良き雰囲気と清楚な要素を融合させて1階部分をリニューアル。さらに今年2～4月にはホテルグレードアップの一環として外壁のライトアップ工事を実施。レンガ外壁の素材感とサインロゴを浮かび上がらせるLED小形投光器での演出と、足元の明かりをLED間接照明で優しく引き立てています。



【物件概要】
所在地：東京都港区芝公園1-5-10
構造・規模：SCR造、地下1階、地上12階、客室199室
施主：㈱芝パークホテル
設計：㈱安藤・間
施工：建築／㈱安藤・間
電気／エルティールライト㈱
竣工：2021年5月1日



正面エントランス周辺から建物右奥への外壁ライトアップ①②

レンガ外壁近くに LED 小形投光器を設置し、凹凸のテクスチャーを華やかに演出したライトアップ。

外壁ライトアップは、LED 小形投光器 2 台 1 組（上向照射用・下向照射用）にして、連続した外壁の柱の近くに設置し、レンガ外壁の素材感に陰影を作り、凹凸テクスチャーを華やかに演出すると共に下方向照射用ではフラッグも明るく照射しています。メインエントランス上部にあるホテル名（ロゴ）のライトアップは、ロングアーム付 LED 小形投光器により美観を損なうことなく、明るくホテル名の視認性を高めています。正面外壁に沿って設けられている花壇の植栽照明は、LED スパイク式スポットライトにより植栽を下から照らしつつ、器具を極力表に出さないよう目線に入らない位置に配置してライトアップ。その花壇の下部に

は LED ベースライト防湿防雨形器具を設置した間接照明として、歩行者に柔らかな光を演出しています。また、2 階付近の外壁にも LED 屋外防水用ライン器具を配置して壁面全体をグラデーション状に照らし上げ、遠くからの視認性を高めています。さらに、エントランスの玄関周辺には調光タイプの LED ダウンライトを配置して、演出の幅を広げています。今回新たに建物脇に車椅子の出入りを可能とするバリアフリー風スロープ状（高さ 3.5 m～2.2 m、幅 1.2 m）のサブエントランスが設けられ、その照明として天井面を照射する LED 小形投光器と足元には LED 門柱灯を配置し、安心安全な移動空間を創出しています。



サイン（ホテル名）ロゴ用ロングアーム付小形投光器⑥



外壁用 LED 小形丸形投光器①



建物右奥からエントランス方向を望む外壁ライトアップ①



LED 小形投光器①でレンガ壁面上・下を照射。



エントランス上部サインロゴを美観が損なうことなくライトアップ⑥



LED 小形投光器ロングアーム付⑥で均一に照射。



(上) LED 軒下用調光ダウンライト採用⑨のエントランス玄関周辺。
(左下) LED ベースライト防湿防雨形器具④を設置した花壇下部。
(右下) 植栽を下から照らす LED スパイク式スポットライト②



(上) サブエントランスの LED 照明⑦⑧
(左下) LED 小形投光器⑦
(右下) LED 門柱灯⑧

主な掲載器具一覧				
設置場所	器具名（品種名）	形名	台数	備考
屋外外壁	① LED 小形丸形投光器	LEDS-02801LN-LS9	14	消費電力：24.0W
	② LED 一体形スパイク式スポットライト	LEDG87908(S)-LS	16	消費電力：7.3W
	③ LED 屋外防水用ライン器具	LEDL-12902L-LS9	38	消費電力：20.5W
	④ LED ベースライト防湿・防雨形器具	LEKTW407404L-LS9	18	消費電力：24.8W
	⑤ LED ユニット交換形軒下用ダウンライト	LEKD153915L-LD9	10	消費電力：10.5W
	⑥ LED 小形投光器 ロングアーム付	LEDS-08907LM-LS9 + JAT-06903(K)L	1	消費電力：60.0W
サブエントランス	⑦ LED 小形投光器 横長配光タイプ	LEDS-02907LX-LS9	3	消費電力：20.0W
	⑧ LED 門柱灯	LEDB87910L-LS	4	消費電力：7.8W